



Предлагаем Вашему вниманию орбитальную упаковочную машину для обертывания сортового проката и профилей, соответствующих размеров, указанных ниже.



Оборудование характеризуется следующими преимуществами: высокая эффективность, низкое потребление энергии, низкая стоимость расходных материалов, низкий уровень шума, короткие интервалы времени наладки, взаимосвязь с другим оборудованием.

Размеры упаковываемого изделия:

- ширина : мин. 50 мм, макс. 400 мм;
- высота: мин. 30 мм, макс. 400 мм;
- длина: мин. 600 мм, макс. неограниченно.

Упаковочные материалы:

- стретч-пленки PE, PE пленки, цветная и пленка с печатью и т.д.;
- ширина: до 250 мм;
- диаметр сердечника: 76 мм.

Технологические свойства

- автоматическая система обрезки и заправки пленки после каждого цикла обертывания;
- регулируемая скорость и шага перекрытия с помощью преобразователя частоты;
- быстрая замена катушки с пленкой;
- автоматическое определение высоты продукта, с электрическим приводом регулировки высоты оберточной блока.

Технические характеристики:

Макс. скорость: до 15 м/мин (регулируется);

Управляющее напряжение: 24 В постоянного тока.

Напряжение сети: 400 В - 50 Гц, 3-фазный.

Потребляемая мощность: 5,0 кВт.

Расход сжатого воздуха: 2,5 м<sup>3</sup>/ч.

Максимальное давление воздуха: 6 бар.

Уровень шума: <79 дБ.

Если вы заинтересованы нашим оборудованием, обращайтесь к нам. Ответим на любые, Ваши, вопросы.